

EURASOL® ユラソール



施工直後に貼り直し可能な気密防水テープ：
6時間後に完全硬化し、超強力に接着。

品番. 0992 700 050

- ドイツの認定を受けた気密性と耐久性
- 気密性を確保する高い接着力
- 気密測定において高气密性を確認済
- 断熱材内の結露及びカビ発生を防止：
(ドイツ・カッセル大学において耐湿性
及び温度耐久性の認定を取得。
ドイツ・フラウンホーファー建築物理
学研究室において気密性能の確定を
取得。)
- 高い初期接着力と最終接着力：
簡単かつ迅速な施工が可能
- 高い汎用性：
一般的に使われている建築資材の多く
に施工可能。屋外施工にも最適
- 優れた柔軟性：
突き抜け部分の防水および気密加工に
も最適。
- 無溶剤性で安全

製品仕様

商品名	品番	テープ幅	長さ (ロール)	入数
ユラソール	0992 700 050	60mm	25mm	6

用途：

透湿防水シート、気密シート、防湿シート、特にウートップシリーズの屋根、外壁用シート
の施工や補修、OSB合板の気密接合に最適。屋外・屋内両方で使用可能 (UV耐性8週間)。

施工方法：

1. ユラソールの保護紙を数センチ剥がしてシートの継ぎ目部分に貼り付け、テープの施工位置を
確定します。
2. 保護紙を剥がしながら切れ目部分を塞ぐように貼り付けます。
3. 最後に手で押し付けて密着させます。

注意事項：

施工面の埃、油脂、汚れなどを事前に除去すること。施工後に水が溜まるような形状になる貼り付
け方は避けること。貼り付けたテープには引張力がかからないように注意すること。

接着剤	変性アクリレート
テープ素材	ポリエチレン (メッシュタイプ)
施工環境温度	0℃～+50℃
耐熱温度	-40℃～+150℃
完全硬化時間	約6時間
保管期間	未開封、常温で12ヵ月

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。