

## ユラソール®



### シート固定用気密防水テープ

- 6時間後に完全硬化。施工直後は張り直し可能。
- ドイツ認定の気密・耐久性・接着力。
- 耐紫外線性能: 3ヶ月。屋内外で使用可能。
- 溶媒不使用。
- 断熱材内の結露、カビ発生を防止。  
(ドイツ・カッセル大学において耐湿性、温度耐久性の認定を取得。ドイツ・フラウンホーファー建築物理学研究室において気密性能の認定を取得)

#### 製品仕様

商品名	品番	テープ幅	長さ(ロール)	入数
ユラソール®	0992 700 050	60mm	25m	6

テープ素材	ポリエチレン(メッシュタイプ)
接着剤	変性アクリレート
施工環境温度	0°C~+50°C
耐熱温度	-40°C~+100°C
耐紫外線性能	3ヶ月
保存期間	未開封常温で24ヶ月

#### 用途:

透湿防水シート、気密シート、防湿シート、特にウートップ®シリーズの屋根・外壁用シートの施工や補修、OSB合板の気密接合、突き抜け部分の防水および気密加工など。

## ユラソール® プラス



### コーナー部分に最適な気密防水テープ

- 保護紙の中心に切れ目があり、コーナーにも容易に密着。
- 6時間後に完全硬化。施工直後は張り直し可能。
- 耐紫外線性能: 3ヶ月。屋内外で使用可能。
- 溶媒不使用。

#### 製品仕様

商品名	品番	テープ幅	長さ(ロール)	入数
ユラソール® プラス	0992 710 060	60mm	25m	1

テープ素材	ポリエチレン(メッシュタイプ)
接着剤	アクリレート
施工環境温度	0°C~+50°C
耐熱温度	-40°C~+100°C
耐紫外線性能	3ヶ月
保存期間	未開封常温で12ヶ月

#### 共通注意事項:

- 施工面の埃、油脂などの汚れを事前に除去すること。
- 施工後に水が溜まるような形状になる貼り方は避けること。
- 施工後のテープには引張力がかからないようにすること。

#### 施工方法:

- ユラソール® プラスを中央で折ります。片側の保護紙を剥がしながらコーナーの片側部分に貼り付けます。
- もう一枚の保護紙を剥がしてコーナーの別側にも貼り付けます。
- 最後にブラシなどで十分に密着させてください。