

ウートップ® ハイムシールド



WÜTOP® HEIM SHIELD

高耐久透湿防水シート

透湿・防水・高耐久・耐紫外線性能・
耐界面活性剤性能

- 透湿性能：屋内水蒸気を屋外へ逃がし結露を防止。
- 界面活性剤含浸試験を実施済
(3日間含浸で劣化無し)

製品仕様

商品名	品番
ウートップ® ハイムシールド	0681 000 350

幅	長さ	面積	重量	厚さ
1m	50m	50m ²	170g/m ²	0.62mm

0681000354 ウートップ ハイムシールド 3m×30m (年内発売予定)

項目	値	規格
素材	ポリプロピレン	-
つづり針保持強さMD/CMD	横190/縦230	EN 12310-1, EN 13859-1
引張強さMD/CMD	横330/縦230	EN 12310-1, EN 13859-1
透湿抵抗	0.28m 2sPa/μg	EN 12572
防水性能	46kPa	JIS A 6111
耐火性能	E	EN13501
耐熱温度	-40~80°C	-
耐紫外線性能	12週間	-
伸縮性	35%	DIN EN 12311-1

関連商品

商品名	品番
ユラソール® 気密テープ	0992 700 050
ウートップ® WRD接着剤310ml	0893 700 115