

## ウートップ® ハイムシールド ルーフ2SK



### 高耐久透湿ルーフィングシート

- 日本市場用に開発された透湿ルーフィングシート。
- JIS A6111への適合（釘穴止水性・防水性・透湿性・強度他）
- カビ、腐食への耐性。
- 通気層と合わせて使用することで屋根の長寿命化を実現。
- 金属屋根への使用時にウートップベントシートとの併用を推奨。

## WÜTOP® HEIM SHIELD ROOF

### 製品仕様

商品名	品番
ウートップ® ハイムシールド ルーフ 2SK	<b>0681000075</b>

幅	長さ	面積	重量	厚さ
1.5m	50m	75m <sup>2</sup>	15.75kg	0.5mm

項目	値	規格
素地	ポリエステル	-
つづり針保持強さ	縦: 290n/横: 190n	EN 13859-2
引張強さ	縦: 300n/横: 200n	EN 12311-1/ 13859-2
透湿抵抗値 (SD値) / (m <sup>2</sup> ·s·Pa/μg)	0.04m/0.44	EN 12572/1931 JIS A6111
防水性能	W1/	EN 13859-2 JIS A6111
耐火性能	B	EN 13501/ 11925-2
耐熱温度	-40~100°C	-
耐紫外線性能	16週間	-

### 関連商品

商品名	品番
ウートップ® ベントシート	<b>0681000375</b>
ウートップ® ベントエッジ	<b>0681960250</b>